

Gmina Głucholązy
ul. Rynek 15
48-340 Głucholązy

Dotyczy: Uzgodnienia warunków technicznych oraz lokalizacji projektowanego zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. nr 389) w Burgrabicach, przewidzianego do obsługi budynku remizy strażackiej oraz świetlicy wiejskiej na dz. nr 398/3 w Burgrabicach.

Po rozpatrzeniu Państwa wniosku wpł. do tut. Urzędu dnia 17.01.2016r., złożonego przez Pana Piotra Opałkę prowadzącego działalność gospodarczą ARCHI-CONCEPT Piotr Opałka z siedzibą w Nysie ul. Zjednoczenia 9/2, działającego z upoważnienia Inwestora w sprawie jw. - wyrażam zgodę na przedmiotową inwestycję zgodnie z przedłożonymi załącznikami mapowymi, według poniższych warunków:

1. Lokalizowane elementy nie mogą pogorszyć warunków użytkowania drogi ani urządzeń z nią związanych.
2. Teren, na którym była prowadzona inwestycja wraz z terenem przyległym musi być przywrócony do stanu pierwotnego tj. stanu sprzed prowadzenia inwestycji.
3. Zabrania się składowania ziemi z wykopów bezpośrednio na nawierzchnie drogi.
4. W przypadku kolizji projektowanej linii z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym w/w działki, Wykonawca robót na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przebudowy kolidującego urządzenia lub sieci.
5. Szerokość zjazdu nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,
6. Zjazd powinien mieć nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
7. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
8. Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
9. Na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 12%;
10. Odwodnienie zjazdu zaplanować w sposób uniemożliwiający spływanie wód opadowych ze zjazdu i terenu działki na drogę gminną.
11. Zjazd należy zlokalizować na odcinku drogi o pochyleniu niwelety nie większym niż 4% oraz nie bliżej wierzchołka łuku wypukłego niż wymagana odległość widoczności na zatrzymanie.
12. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym w/w drogi Wykonawca zadania bądź posiadający jego pełnomocnictwo winien wystąpić z wnioskiem do tut. Urzędu o przekazanie pasa drogowego

dołączając informację o terminie wykonywania robót, wielkości zajmowanych powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac oraz plan zabezpieczenia i oznakowania robót uzgodniony przez zarządcę drogi.

13. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi jednocześnie zobowiązania gminy do podniesienia standardu działki drogowej.

Powyższe uzgodnienie jest jednocześnie zgodą zarządcy drogi na dysponowanie gruntem, stanowiącym drogę gminną (dz. nr 389) w Burgrabicach na cele budowlane- w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie architektoniczno-budowlanym.

Niniejsze uzgodnienie lokalizacji powyższych urządzeń nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. O takie zezwolenie należy wystąpić do tut. zarządcy drogi przed rozpoczęciem prowadzenia robót w celu przekazania terenu pasa drogowego zgodnie z wnioskowaną inwestycją.

Załącznik:

Opieczetowane projekty zagospodarowania terenu
w skali 1:500, stanowiące załączniki graficzne

Otrzymują:

1. Adresat
2. IRG - a/a

Do wiadomości:

ARCHI-CONCEPT Piotr Opałka
ul. Zjednoczenia 9/2
48-304 Nysa

opr. M. Dolata

Z up. Burmistrza
mgr inż. ~~Krzysztof Sambor~~
Zastępca Burmistrza

