

OZNACZENIE	DRZWI WEWNĘTRZNE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
uwaga: grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomieścić podanej szerokości otworu w świetle oszczędzicy													
wymiary skrzydła - w świetle oszczędzicy	90/200	90/200	80/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90P+30L/210	90P+60L 90L+60P	90/200	120+120/240	120+120/250
lewe/prawe	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PRZYEMIE	-	-	3	2	-	-	6	3	3	2	1	2	1
I PIĘTRO	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
razem:	5	6	12	1	1	1	8	4	3	3	2	2	1
uwagi	- drzwi pełne, aluminiowe - system profilu aluminiowych - aluminium bez izolacji termicznej - wypełnienie: blacha alu - głębokość konstrukcyjna oszczędzicy i skrzydła 52mm - kolor RAL 7015 - samozamykacz	- drzwi pełne aluminiowe - system profilu aluminiowych - bez izolacji termicznej - wypełnienie: blacha alu - głębokość konstrukcyjna oszczędzicy i skrzydła 52mm - kolor RAL 7015 - samozamykacz - szczelna wentylacyjna szer. 2,5cm	- drzwi pełne aluminiowe - system profilu aluminiowych bez izolacji termicznej - wypełnienie: blacha alu - głębokość konstrukcyjna oszczędzicy i skrzydła 52mm - kolor RAL 7015 - samozamykacz - szczelna wentylacyjna szer. 3cm (podcięcie skrzydła)	- drzwi pełne, aluminiowe z naswiebleniem górnym EI 30 - system profilu aluminiowych bez izolacji termicznej - wypełnienie: blacha alu - głębokość konstrukcyjna oszczędzicy i skrzydła 52mm - kolor RAL 7015	- drzwi przesuwane, z pływ hpl - kolor grafitowy RAL 7015	- drzwi pełne stalowe, wzorniczone 3, klasa mechaniczna 3, kolor grafitowy RAL 7015 - 2 szt. drzwi EI 30 - 1 szt. drzwi EI 60	- drzwi pełne stalowe, wzorniczone 3, klasa mechaniczna 3, kolor grafitowy RAL 7015 - 2 szt. drzwi EI 30 - 1 szt. drzwi EI 60	- drzwi pełne stalowe, wzorniczone 3, klasa mechaniczna 3, kolor grafitowy RAL 7015 - 1 szt. drzwi EI 60 - 1 szt. drzwi EI 60	- drzwi pełne stalowe, wzorniczone 3, klasa mechaniczna 3, kolor RAL 7015 z samozamykaczem; przeszklenie, szkło hartowane - 1 szt. drzwi EI 60 - 1 szt. drzwi EI 60	- drzwi pełne stalowe, wzorniczone 3, klasa mechaniczna 3, kolor RAL 7015 z samozamykaczem; przeszklenie, szkło hartowane - 1 szt. drzwi EI 60 - 1 szt. drzwi EI 60	- drzwi pełne stalowe, malowane proszkowo, kolor RAL 7015 - szczelna wentylacyjna szer. 2,5cm, samozamykacz	- drzwi pełne stalowe, wzorniczone 3, klasa mechaniczna 3, malowane proszkowo, kolor RAL 7015; z samozamykaczem - 2 szt. drzwi EI 30 - 1 szt. drzwi EI 60	- drzwi pełne stalowe, wzorniczone 3, klasa mechaniczna 3, malowane proszkowo, kolor RAL 7015; z samozamykaczem - 2 szt. drzwi EI 60

OZNACZENIE	DRZWI WEWNĘTRZNE	D13	D14	D15	D16	D17
uwaga: grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomieścić podanej szerokości otworu w świetle oszczędzicy						
wymiary skrzydła - w świetle oszczędzicy	90/200	90+30L/210	182/270 (skrzydła drzwi 90P+60L/210)	155/270 (skrzydła drzwi 90P+50L/210)	90P+30L/290	
lewe/prawe	L P	90P+30L/210	90L+30P/210			
PARTIER	1	-	-	-	-	
PIĘTRO	-	1	1	1	1	
razem:	1	2	1	1	1	
uwagi	- drzwi pełne stalowe wzorniczone 3, klasa mechaniczna 3, kolor grafitowy RAL 7015, EI 30, z samozamykaczem, z przeciwpalną wkładą wentylacyjną	- system profilu aluminiowych bez izolacji termicznej; - drzwi bezizolacyjne, głębokość konstrukcyjna oszczędzicy i skrzydła 52mm RAL 7015 - wypełnienie: szkło bezbezpieczne P2, miazecze - drzwi wyposażone w samozamykacz - elementy aluminiowe zabezpieczone dla C-4 (korozyjne środowisko hall basenowej)	- drzwi pełne, aluminiowe z naswiebleniem górnym EI 30 - system profilu aluminiowych bez izolacji termicznej - wypełnienie: blacha alu - głębokość konstrukcyjna oszczędzicy i skrzydła 52mm - kolor grafitowy RAL 7015	- system profilu aluminiowych - głębokość konstrukcyjna oszczędzicy i skrzydła 52mm - drzwi czarnoszare RAL 7015 - naswiebla - szkło bezbezpieczne - elementy aluminiowe zabezpieczone dla klasy C-4 (korozyjne środowisko hall basenowej)	- system profilu aluminiowych - głębokość konstrukcyjna oszczędzicy i skrzydła 52mm - drzwi czarnoszare RAL 7015 - elementy aluminiowe zabezpieczone dla klasy C-4 (korozyjne środowisko hall basenowej)	

UWAGA !

1. Wymiary otworów sprawdzić po wykonaniu prac budowlanych.
2. Podane wymiary skrzydeł drzwi są wymiarami w świetle przejścia, nie mogą być zawężane elementami konstrukcji.
3. Klamki - kolor srebrny satyna.

"MMW" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE
 Biuro Projektów ul. Groligera 35, 44-100 Gliwice
 tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mmw.pl

PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE II
ZESTAWIENIE DRZWI

Investor (nazwa i adres): **RYNEK 14, 48-340 GLUCHOŁAZY**
 Inwestor (nazwa i adres): **GMINA GLUCHOŁAZY**

Investor (nazwa i adres): **48-340 GLUCHOŁAZY UL. MONIUSZKI DZ NR 1273, 1275, 1246/2, 1233/1, 1271, 1270, 1269, 1268, 1234/8, 1246/3, 1228/2 OBR. GLUCHOŁAZY**

Tytuł projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE II**
 Tytuł rysunku: **ZESTAWIENIE DRZWI**

Kolejny nr rysunku: **14**

Autorka: **mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA**
 upr./bud.inż. SIOBISLOK

Autorka: **mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA**
 upr./bud.inż. SIOBISLOK

Oznaczenie projektu: **KT-284 PW AB**

Stadium: **14**

Brano: **14**

Autorka: **14**

Zamawia: **14**

Data: **05.2019**

Skala: **1:100**

Autor/Projektant: **WASCIECIELEW PRAW DO NIEKIESZCZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MMW" Sp. z o.o. w Gliwicach**
 PUBLIKOWANIE, FOTOWANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNIEJ ZGODY JEST ZABRONIONE

Opracował: **mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA**
 upr./bud.inż. SIOBISLOK

Sprawdził: **mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA**
 upr./bud.inż. SIOBISLOK