

OZNACZENIE	PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE			ZEWNETRZNE		
	A15	A16	A17	A18		
WIDOK						
wymiary w świetle otworu	595/358-387,5	605/282-355	461/189-276,5	205/230 (skrzydła drzwi 90-90/220)		
I PIĘTRO	-	-	-	-		
II PIĘTRO	1	1	1	1		
razem:	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.		
uwagi	<ul style="list-style-type: none"> - system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna oszczędzicy 78mm; - kolor cienioszary RAL 7015 - wypełnienie: szkło o właściwościach ogniodopuszczalnych EI 30 					
- elementy aluminiowe zabezpieczone dla C-4 (korozyjne środowisko halli basenowej)						

OZNACZENIE	DRZWI ZEWNĘTRZNE						
	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	Dz6	Dz7
wymiary skrzydła - w świetle oszczędzicy	120+120/250	120+120/250	100/210+50	110+110/200+60	90/200	90P+50L/210+80	118L/205
lewej/prawej			L P		L P		
PRZYZIEMIĘ	1	1	1	1	-	-	1
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	1	-
II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-
razem:	1	1	1	1	1	1	1
uwagi	drzwi pełne stalowe, zewnętrzne wznoczone - klasa mechaniczna 3, kolor RAL 7015 z samozamykaczem współpracującym U max = 1,3 W/(m ² ·K)	drzwi pełne stalowe, zewnętrzne wznoczone - klasa mechaniczna 3, kolor RAL 7015 z samozamykaczem drzwi do stacji trawo - drzwi EI 30	drzwi pełne stalowe, zewnętrzne wznoczone - klasa mechaniczna 3, kolor RAL 7015 drzwi do stacji trawo - drzwi EI 30, nakwielce EI30	drzwi pełne stalowe, zewnętrzne wznoczone - klasa mechaniczna 3, kolor RAL 7015 z samozamykaczem współpracującym U max = 1,3 W/(m ² ·K) nakwielce - szkło bezpieczne P2	drzwi pełne stalowe, kwadratowe wznoczone - klasa mechaniczna 3, drzwi wyposażone w okładkę, uniesione dźwignią uch. bezpieczeństwa okładka z podwójnym wypełnieniem, okładka bez klucza, współpracującym U max = 1,3 W/(m ² ·K)	drzwi pełne aluminiowe, zewnętrzne wznoczone - klasa mechaniczna 3, kolor RAL 7015 z samozamykaczem współpracującym U max = 1,3 W/(m ² ·K) nakwielce - szkło bezpieczne P2	- system profili aluminiowych z przekładką termiczną - głębokość konstrukcyjna oszczędzicy 78mm - drzwi bezkliszone, głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - kolor cienioszary RAL 7015 - wypełnienie: szkło bezpieczne P2 - drzwi wyposażone w samozamykacz, możliwość blokowania w pozycji otwartej współpracującym U max = 0,9 W/(m ² ·K)
uwaga:	grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać podanej szerokości otworu w świetle oszczędzicy						
	drzwi zewnętrznie do windy						

MMW "MMW" Sp. z o.o. Sp.K. GILWICE
 Biuro Projektów ul. Grotkiera 35, 44-100 Gilwice
 tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mmw.pl

Investor (nazwa i adres): GMINA GŁUCHOŁAZY
 Rynek 14, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Inwestycja (nazwa i adres): 48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. MONIUSZKI,
 DZ. NR 1273, 1275, 1246/2, 1233/1, 1271, 1270, 1269, 1268,
 1234/8, 1246/3, 1228/2 OBR. GŁUCHOŁAZY

Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE II
 ZESTAWIENIE DRZWI I ŚCIANEK ALU

Tytuł rysunku: Zestawienie projektu

Autorka/Projektant	Autorka/Projektant	Opisane	Sprawdzający
ANNA PRZYBYLA upr.budc.nr.506/SLOKK	ANNA PRZYBYLA upr.budc.nr.506/SLOKK		

Właścicielu praw do niniejszego rysunku	Właścicielu praw do niniejszego rysunku
ANNA PRZYBYLA upr.budc.nr.506/SLOKK	ANNA PRZYBYLA upr.budc.nr.506/SLOKK

Właścicielu praw do niniejszego rysunku jest PRZEDSIĘBIORSTWO "MMW" Sp. z o.o. w Gilwice
 PUBLIKOWANIE, PONEKANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PRISANKI ZGODU JEST ZABRONIONE

Wymiar	1:100
Skala	1:100
Data	05.2019
Kolejny nr rysunku	11
Arkusze	2/2
Strona	AB
Nr zlecenia/KT	KT-284